



№	ХАРАКТЕРИСТИКИ / ФУНКЦИЯ	CH-09-SME	CH-12-SME	CH-18-SME	CH-24-SME	CH-09-SLE	CH-12-SLE	CH-18-SLE	CH-24-SLE
1	Фреон	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
2	Енергиен клас	A	A	A	A	A	A	A	B
3	Марка компресор	PANASONIC	Japanese brand	Hitachi	Hitachi	Hitachi	Japanese brand	Hitachi	Hitachi
4	Тръби за монтаж	6+10	6+12	6+12	6+12	6+10	6+12	6+12	10+16
5	Рестарт след спиране на тока	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Топъл старт	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Нощен режим	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Интелигентна функция "I Feel"	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Таймер	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Обезвлажняваща функция	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Отдалечен контрол	√	√	√	√	√	√	√	√
12	Тих режим на работа					√	√		
13	LCD дисплей	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
14	Светлинна индикация	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Бързо охлаждане	√		√	√	√	√	√	√
16	Допълнителен нагревател								
17	Режим вентилиране	√	√	√	√	√	√	√	√
18	Енерго спестяване					√	√		
19	Заклучване на клавиатурата на дист.	√	√	√	√	√	√	√	√
20	Самодиагностика за повреда	√			√	√	√	√	√
21	Кондензатор външно тяло	единичен	единичен	двоен	двоен	единичен	двоен	двоен	двоен